



Fittings til metalslanger med vandtæt belægning

- LTS-EI endestykke

Forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Kun en del
- Afslutning på slangen




LTS-EI endestykke.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HeliaGuard fittings, endeafslutning

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	L (L)	Udvendig Ø max. (OD max.)	H (H)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
LTS10-EI	10	5,6	16,3	13,8	3,6	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308470	166-32700
LTS12-EI	12	8,6	16,3	16,1	3,6	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308487	166-32701
LTS16-EI	16	10,7	16,5	20,0	4,5	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308494	166-32702
LTS20-EI	20	14,5	17,0	22,9	4,5	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308500	166-32703
LTS25-EI	25	18,0	21,5	28,7	6,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026308517	166-32704
LTS32-EI	32	24,6	24,0	35,0	6,6	2 Stk.	Metal (ML)	4031026308524	166-32705
LTS40-EI	40	32,7	28,0	45,0	8,1	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308531	166-32706
LTS50-EI	50	37,7	30,0	51,0	8,1	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308548	166-32707
LTS63-EI	63	49,0	35,0	63,0	10,1	1 Stk.	Metal (ML)	4031026308555	166-32708

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.