

Metalliset suojaletkuliittimet

- PCSB-SM - suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre, IP54

Suora suojaletkuliitin pyörivällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Pyörivä ulkokierre
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP54 kotelointiluokan
- Soveltuu PCSB-sarjan suojaletkuille




PCSB-SM - suora suojaletkuliitin, pyörivä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Suora suojaletkupääte, pyörivä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinsrunko (A/F1)	Avainväli kierre (A/F2)	Avainväli lukitus-mutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
PCSB12-SM-M16	12	M16	8,5	36,2	17	17	17	9,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 53	166-33900
PCSB12-SM-PG9	12	PG9	8,5	36,2	17	17	17	9,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 61	166-33908
PCSB16-SM-M16	16	M16	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 54	166-33901
PCSB16-SM-M20	16	M20	11,5	38,1	20	22	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 55	166-33902
PCSB16-SM-PG11	16	PG11	11,5	38,1	20	20	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 62	166-33909
PCSB20-SM-M20	20	M20	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 56	166-33903
PCSB20-SM-PG16	20	PG16	15,3	40,0	26	24	24	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 63	166-33910
PCSB25-SM-M25	25	M25	19,1	47,2	30	29	29	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 57	166-33904
PCSB25-SM-PG21	25	PG21	19,1	47,2	30	29	29	12,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 166 64	166-33911
PCSB32-SM-M32	32	M32	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 166 58	166-33905
PCSB32-SM-PG29	32	PG29	26,0	52,6	38	38	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 166 65	166-33912
PCSB40-SM-M40	40	M40	34,6	57,8	50	48	48	14,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 59	166-33906
PCSB40-SM-PG36	40	PG36	34,6	57,8	50	48	48	14,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 66	166-33913
PCSB50-SM-M50	50	M50	44,7	60,2	60	58	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 60	166-33907
PCSB50-SM-PG42	50	PG42	44,7	60,2	60	58	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 166 67	166-33914

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauismäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.