

Metalliset suojaletkuliittimet

- SCSB-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP40

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Asennus vastamutterilla
- Täyttää IP40 koteloitiluokan
- Soveltuu SCSB-sarjan suojaletkuille




SCSB-FM - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitus-mutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SCSB12-FM-M16	12	M16	8,5	28,0	17	17	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 00	166-34600
SCSB12-FM-PG9	12	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 07	166-34607
SCSB16-FM-M16	16	M16	11,5	28,0	20	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 01	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	11,5	28,0	22	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 02	166-34602
SCSB16-FM-PG11	16	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 08	166-34608
SCSB20-FM-M20	20	M20	15,3	30,8	24	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 03	166-34603
SCSB20-FM-PG16	20	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 09	166-34609
SCSB25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	29	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 04	166-34604
SCSB25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 10	166-34610
SCSB32-FM-M32	32	M32	26,0	39,3	36	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 167 05	166-34605
SCSB32-FM-PG29	32	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 kpl	Metalli (ML)	11 167 11	166-34611
SCSB40-FM-M40	40	M40	34,6	42,8	48	48	14,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 167 06	166-34606
SCSB40-FM-PG36	40	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 kpl	Metalli (ML)	11 167 12	166-34612
SCSB50-FM-M50	50	M50	44,7	48,0	58	58	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	-	166-34613

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksien saattavat poiketa pakkauskoosta.