



### Raccords pour gaines metalliques avec surtressage metallique

- SCSB-FM - filetage externe fixe

Raccords avec filetage externe fixe en laiton nickelle.


#### Principales caracteristiques

- Raccords en deux parties, avec filetage externe
- Peut être securise par un contre-ecrou



Raccord fixe HelaGuard SCSB-FM, pas externe.

<b>MATIERE</b>	Laiton nickelle (NPB)
<b>Températures d'utilisation</b>	-100 °C à +300 °C



Raccord HelaGuard, droit avec filetage externe

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Dimension du filetage	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	A/F Nut (A/F3)	Long. filetage (TL)	Contenu	Couleur	Article
SCSB12-FM-M16	12	M16	8,5	28,0	17	17	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34600
SCSB12-FM-PG9	12	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34607
SCSB16-FM-M16	16	M16	11,5	28,0	20	20	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	11,5	28,0	22	20	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34602
SCSB16-FM-PG11	16	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34608
SCSB20-FM-M20	20	M20	15,3	30,8	24	26	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34603
SCSB20-FM-PG16	20	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34609
SCSB25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	29	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34604
SCSB25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 pcs	Métal (ML)	166-34610
SCSB32-FM-M32	32	M32	26,0	39,3	36	38	13,0	2 pcs	Métal (ML)	166-34605
SCSB32-FM-PG29	32	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 pcs	Métal (ML)	166-34611
SCSB40-FM-M40	40	M40	34,6	42,8	48	48	14,0	1 pce	Métal (ML)	166-34606
SCSB40-FM-PG36	40	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 pce	Métal (ML)	166-34612
SCSB50-FM-M50	50	M50	44,7	48,0	58	58	15,0	1 pce	Métal (ML)	166-34613

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.