

Metalliset suojaletkuliittimet

- SCSB-PC - suojaletkupääte

Suojaletkupääte.

Ominaisuudet ja edut

- Kaksiosainen rakenne
- Suojaletkun kiinnittämiseen kierteettömään reikään
- Suojaa kaapelia
- Soveltuu SCSB-sarjan suojaletkuille




SCSB-PC - suojaletkupääte.

MATERIAALI	Niklattu messinki (NPB)
Käyttölämpötila-alue	-100 °C - +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



Suojaletkupääte

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Pakkaus	Väri	Snro	Nimike-numero
SCSB12-PC	12	8,5	18,0	17	17	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 26	166-34800
SCSB16-PC	16	11,5	18,9	20	20	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 27	166-34801
SCSB20-PC	20	15,3	21,0	24	26	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 28	166-34802
SCSB25-PC	25	19,1	23,5	29	29	10 kpl	Metalli (ML)	11 167 29	166-34803
SCSB32-PC	32	26,0	26,3	38	38	2 kpl	Metalli (ML)	11 167 30	166-34804
SCSB40-PC	40	34,6	28,8	48	48	1 kpl	Metalli (ML)	11 167 31	166-34805

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilasmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.