



Raccords pour gaines métalliques avec surtressage métallique

- SCSB-PC - embout de protection

Embouts de protection en laiton nickelé.


Principales caractéristiques

- Embouts en deux parties, sans filetage
- Sert de système de verrouillage
- Assure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles



Embout de Protection HelaGuard SCSB-PC.

MATIÈRE	Laiton nickelé (NPB)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C



Raccord HelaGuard, connecteur sans filetage

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Ø écrou côté filetage (A/F1)	A/F Nut (A/F3)	Contenu	Couleur	Article
SCSB12-PC	12	8,5	18,0	17	17	10 pcs	Métal (ML)	166-34800
SCSB16-PC	16	11,5	18,9	20	20	10 pcs	Métal (ML)	166-34801
SCSB20-PC	20	15,3	21,0	24	26	10 pcs	Métal (ML)	166-34802
SCSB25-PC	25	19,1	23,5	29	29	10 pcs	Métal (ML)	166-34803
SCSB32-PC	32	26,0	26,3	38	38	2 pcs	Métal (ML)	166-34804
SCSB40-PC	40	34,6	28,8	48	48	1 pce	Métal (ML)	166-34805

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.