



PVC forstærket spiralslange

• PSRSC slange

Fleksibel PVC slange glat indvendig med spiralforstærkning af hård PCV. Velegnet til maskin- og anlægsbyggeri, automation, skibsbygning og el-installationer.

Egenskaber og fordele


- Fleksibel
- Udvendig overflade rengøres nemt
- Tåler vridning
- Selvslukkende
- Nem indførsel af ledninger samt kabler
- Kan anvendes med PSR PA66 fittings og PSRSC metal fittings
- Farver: grå, sort, orange (meget fleksibel), grøn (olie resistent), blå (høj temperatur resistent på forespørgsel)



PSRSC sikrer en nem indførsel af ledninger og kabler samt en hurtig og nem rengøring af slangen udvendig.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Driftstemperatur	-5 °C til +70 °C
Flammehæmmende egenskab	Selvslukkende iht. EN 61386
Godkendelse	EU 10/2011

RoHS ✓



HelaGuard spiralforstærket slange, glat udvendig coatet

PSRSC slangen er meget fleksibel (farve: orange), resistent overfor olie (farve: grøn), og for høje temperaturer (farve: blå) på forespørgsel.

TYPE	Nominel Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PSRSC12	12	14,2	10,0	50	76 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326542	166-40301
PSRSC16	16	17,8	12,0	50	139 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326559	166-40302
PSRSC20	20	21,1	16,0	70	174 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326566	166-40303
PSRSC25	25	26,4	21,0	90	235 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326573	166-40304
PSRSC32	32	33,1	26,5	140	327 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326580	166-40305
PSRSC40	40	41,8	35,4	190	448 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326597	166-40306
PSRSC50	50	47,9	40,0	240	725 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326603	166-40307
PSRSC63	63	59,7	51,3	270	948 g/m	30 m	Grå (GY)	4031026326610	166-40308

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.