



Fittings til PVC forstærket spiralslange

• PSRSC-FMC fitting

Lige fitting med udvendig gevind i forniklet messing.
Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k med PRSCS slange.


Egenskaber og fordele

- Klemfitting med elastomer pakning
- Fitting roterer indtil fastspænding
- Passer til PSRSC slanger



PSRSC-FMC klemfitting.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

PSRSC-FMC fittings med PG-gevind på forespørgsel.

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PSRSC12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410821	166-41001
PSRSC16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410838	166-41002
PSRSC16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410845	166-41003
PSRSC20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410852	166-41004
PSRSC25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410869	166-41005
PSRSC32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026410876	166-41006
PSRSC40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026410883	166-41007
PSRSC50-FMC-M50	50	M50	37,7	51,0	58	58	16,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026410890	166-41008
PSRSC63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026410906	166-41009

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.