

Fittings til PVC forstærket spiralslange

- PSRSC-SMC fitting med svirvel

Fitting med udvendig gevind i forniklet messing.

Opfylder IP66, IP67, IP68 og IP69k sammen med PRSC slangen.


Egenskaber og fordele

- Klemfitting med elastomer pakning
- Kan fastspændes med slangen isat
- Passer på PSRSC slangen



PSRSC-SMC fitting.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, lige med omløber udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F gevind (A/F2)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PSRSC16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410913	166-41101
PSRSC16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410920	166-41102
PSRSC20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410937	166-41103
PSRSC25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410944	166-41104
PSRSC32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026410951	166-41105

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.