



Fittings til PVC forstærket spiralslange

• PSRSC-90FMC 90° fitting

90° fitting med udvendig gevind i forniklet messing. IP66, IP67, IP68 og IP69k på PRSC slangen.


Egenskaber og fordele

- 90° klemfitting
- Kan fastspændes med slangen isat
- Passer på PSRSC slangen



HelaGuard PSRSC-90FMC 90° fitting.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PSRSC12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410975	166-41201
PSRSC16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410982	166-41202
PSRSC16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026410999	166-41203
PSRSC20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026411002	166-41204
PSRSC25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026411019	166-41205
PSRSC32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026411026	166-41206
PSRSC40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411033	166-41207
PSRSC50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411040	166-41208
PSRSC63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411057	166-41209

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.