

Fitting for PVC forstærket spiralslange

• PSRSC-FMCSS klemfitting

Fitting med udvendig gevind udført i rustfri stål (SS316).

Overholder IP66, IP67, IP68 og IP69K med PSRSC slange.


Egenskaber og fordele

- Klemfitting i rustfri stål (SS316) med elastomer forsegling
- Kan fastspændes med slangen isat
- Passer på PSRSC slangen



PSRSC-FMCSS klemfitting.

MATERIALE	Rustfrit stål type SS316, Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PSRSC16- FMCSS-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411064	166-41301
PSRSC16- FMCSS-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411071	166-41302
PSRSC20- FMCSS-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411088	166-41303
PSRSC25- FMCSS-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411095	166-41304
PSRSC32- FMCSS-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411101	166-41305

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.