



Metalliset suojaletkuliittimet

- PSRSC-FMCSS - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, IP69k

Suora suojaletkuliitin kiinteällä ulkokierteellä, haponkestävä teräs (SS316).
Soveltuu PSRSC-sarjan suojaletkuille.


Ominaisuudet ja edut

- Haponkestävä teräs (SS316)
- Suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66, IP67, IP68 ja IP69k koteloitiluokat yhdessä PSRSC-sarjan suojaletkun kanssa



PSRSC-FMCSS - suora suojaletkuliitin sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre.

MATERIAALI	Haponkestävä teräs (SS316), Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +135 °C



Suora suojaletkuliitin, sisätiivisteellä, kiinteä ulkokierre

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Kierre	Min. sisä Ø (B)	Pituus (L)	Avainväli liitinsrunko (A/F1)	Avainväli lukitusmutteri (A/F3)	Kierteen pituus (TL)	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
PSRSC16-FMCSS-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	1 kpl	Metalli (ML)	166-41301
PSRSC16-FMCSS-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	1 kpl	Metalli (ML)	166-41302
PSRSC20-FMCSS-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	1 kpl	Metalli (ML)	166-41303
PSRSC25-FMCSS-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	1 kpl	Metalli (ML)	166-41304
PSRSC32-FMCSS-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	1 kpl	Metalli (ML)	166-41305

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.