



Fittings til PVC forstærket spiralslange

- **PSRSC-90FMCSS 90° klemfitting**

90° fitting med udvendig gevind i rustfri stål (SS316). Med PRSCS slangen opnås IP66, IP67, IP68 og IP69k.

Egenskaber og fordele

- 90° klemfitting i rustfri stål (SS316)
- Kan fastspændes med slangen isat
- Passer på PSRSC slangen




HelaGuard PSRSC-90FMCSS 90° klemfitting.

MATERIALE	Rustfrit stål type SS316, Polyamid 6 (PA6)
Driftstemperatur	-40 °C til +135 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard fittings, 90° med fast udvendig gevind

TYPE	Nominal Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind- længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
PSRSC16-90FMCSS-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411118	166-41401
PSRSC20-90FMCSS-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411125	166-41402
PSRSC25-90FMCSS-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411132	166-41403
PSRSC32-90FMCSS-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026411149	166-41404

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.