



HelaGuard tilbehør

- AFCSS slangeholder, rustfri stål

AFCSS-P anvendes til at sikre metalslanger.




AFCSS slangeholder i rustfri stål.


MATERIALE	Rustfrit stål type SS316
Driftstemperatur	-100 °C til +400 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard klips, fra siden



HelaGuard klips, fra oven

TYPE	Nominel Ø	Indvendig Ø (ID)	B (W)	Hul Ø (FH)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
AFCSS10	10	9,5	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310503	166-50610
AFCSS12	12	13,0	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310510	166-50611
AFCSS16	16	16,0	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310527	166-50612
AFCSS20	20	20,5	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310534	166-50613
AFCSS25	25	25,0	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310541	166-50614
AFCSS32	32	32,0	11,1	5,1	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310558	166-50615
AFCSS40	40	42,5	12,7	7,1	5 Stk.	Metal (ML)	4031026310565	166-50616
AFCSS50	50	53,0	12,7	7,1	5 Stk.	Metal (ML)	4031026310572	166-50617

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.