



HelaGuard tilbehør


- ALPA PA66 låsemøtrik (Glasfiber forstærket)

Sekskantet ALPA låsemøtrik anvendes til sikring af fittings.



ALPA låsemøtrik i PA66.

MATERIALE	Polyamid 6.6, glasfiberforstærket (PA66GF30%)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C



HelaGuard låsemøtrik



TYPE	Møtrik str.	A/F møtrik (A/F3)	Udvendig Ø max. (OD max.)	Tykkelse (T)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
ALPA-M12	M12	18	20	5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026309965	166-50133
ALPA-M16	M16	22	24	5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026309972	166-50134
ALPA-M20	M20	26	29	6	10 Stk.	Sort (BK)	4031026309989	166-50135
ALPA-M25	M25	32	35	6	10 Stk.	Sort (BK)	4031026309996	166-50136
ALPA-M32	M32	41	46	7	2 Stk.	Sort (BK)	4031026310008	166-50137
ALPA-M40	M40	50	55	7	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310015	166-50138
ALPA-M50	M50	60	66	8	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310022	166-50139
ALPA-M63	M63	75	83	8	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310039	166-50140
ALPA-PG7	PG7	19	21	5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310046	166-50141
ALPA-PG9	PG9	22	24	5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310053	166-50142
ALPA-PG11	PG11	24	26	5	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310060	166-50143
ALPA-PG13	PG13,5	27	29	6	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310077	166-50144
ALPA-PG16	PG16	30	33	6	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310084	166-50145
ALPA-PG21	PG21	36	39	7	10 Stk.	Sort (BK)	4031026310091	166-50146
ALPA-PG29	PG29	46	50	7	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310107	166-50147
ALPA-PG36	PG36	60	66	8	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310114	166-50148
ALPA-PG42	PG42	65	73	8	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310121	166-50149
ALPA-PG48	PG48	70	78	8	1 Stk.	Sort (BK)	4031026310138	166-50150

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.