



Accessoires HelaGuard


- AFWS - joint en fibre vulcanis e

Principales caract ristiques

- Mat riau r sistant et rugueux (duret  Shore D 78) pour une meilleure  tanch it 
- Prot ge contre l'eau et la poussiere
- Pas PG et m trique
- R siste aux huiles



Joint en fibre vulcanis e HelaGuard AFWS.



Joint d' tanch it  HelaGuard

MATI�RE	Fibre vulcanis�e(VF)
Temp�ratures d'utilisation	-50 �C � +135 �C



R�F�RENCE	Dimension du filetage	� ext. (OD)	� int. (ID)	Epais. (T)	Contenu	Couleur	Article
AFWS-M12	M12	20,0	12,0	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50518
AFWS-M16	M16	22,0	16,0	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50519
AFWS-M20	M20	26,0	20,0	1,6	50 pcs	Rouge (RD)	166-50520
AFWS-M25	M25	32,0	25,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50521
AFWS-M32	M32	41,2	32,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50522
AFWS-M40	M40	50,0	40,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50523
AFWS-M50	M50	60,0	50,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50524
AFWS-M63	M63	73,0	63,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50525
AFWS-PG7	PG7	16,5	12,5	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50526
AFWS-PG9	PG9	21,2	15,2	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50527
AFWS-PG11	PG11	24,6	18,2	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50528
AFWS-PG13	PG13,5	26,4	20,4	1,6	100 pcs	Rouge (RD)	166-50529
AFWS-PG16	PG16	28,5	22,5	1,6	50 pcs	Rouge (RD)	166-50530
AFWS-PG21	PG21	34,3	28,3	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50531
AFWS-PG29	PG29	43,0	37,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50532
AFWS-PG36	PG36	53,0	47,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50533
AFWS-PG42	PG42	60,8	54,0	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50534
AFWS-PG48	PG48	67,3	59,3	1,6	10 pcs	Rouge (RD)	166-50535

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes   modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut diff rer du conditionnement unitaire.