



HelaGuard tilbehør

- PAEC endehætter til korrugeret slange


Egenskaber og fordele

- Fast form
- Fastgøres på ende af slange uden fitting
- Giver beskyttelse mod skade på kabler
- UV resistent (sort)



PAEC endehætte.

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-50 °C til +135 °C



HelaGuard afslutningshætte

TYPE	Nominel Ø	Min. hul størrelse (B)	L (L)	Udvendig Ø max. (OD max.)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PAEC16	16	10,5	19	18,2	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320007	166-50800
PAEC21	21	15,0	19	23,7	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320014	166-50801
PAEC28	28	20,0	22	31,2	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320021	166-50802
PAEC34	34	25,5	23	37,1	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320038	166-50803
PAEC42	42	32,0	24	45,2	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320045	166-50804
PAEC54	54	43,5	25	54,7	10 Stk.	Sort (BK)	4031026320052	166-50805

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.