



Marcacavi termorestringenti "guaina continua", trasferimento termico

TCGT – Guaina 3:1 di tipo commerciale

Il TCGT è un materiale termorestringente 3:1 di tipo commerciale, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Stampandolo con la TrakMark DS o con la TT4000+ è possibile, utilizzando gli accessori disponibili su richiesta, pretranciare a determinate lunghezze (P4000) o tagliare completamente il marcacavo (S4000).

Da stampare con il range di ribbon HellermannTyton di elevata qualità.

Stampanti: TrakMark DS, TT4000+, TT430

Ribbon: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8

Accessori per TrakMark DS e TT4000+: Taglierina (S4000),

Pretranciatrice (P4000)

Accessori per TT430: Taglierina (S430), Pretranciatrice (P430)

Software: TagPrint Pro

Caratteristiche del prodotto

- Fattore di restringimento 3:1
- Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo
- Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm
- Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere
- Elevata flessibilità
- Soddisfa i requisiti CSA
- Fornito in pratiche scatole
- Progettazione dei marcacavi facilitata con TagPrint Pro



TCGT – guaina stampabile disponibile in 5 colori e varie misure, per coprire una vasta gamma di diametri di cavo.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Ribbon consigliato	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Certificazioni	CSA

RoHS ✓



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TCGT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Bianco (WH)	553-30309
TCGT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blu (BU)	553-30306
TCGT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Giallo (YE)	553-30304
TCGT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Nero (BK)	553-30300
TCGT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rosso (RD)	553-30302
TCGT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Bianco (WH)	553-30489
TCGT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blu (BU)	553-30486
TCGT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Giallo (YE)	553-30484
TCGT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Nero (BK)	553-30480
TCGT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rosso (RD)	553-30482
TCGT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Bianco (WH)	553-30609
TCGT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blu (BU)	553-30606
TCGT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Giallo (YE)	553-30604
TCGT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Nero (BK)	553-30600

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Marcacavi termorestringenti "guaina continua", trasferimento termico

TCGT – Guaina 3:1 di tipo commerciale



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TCGT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rosso (RD)	553-30602
TCGT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Bianco (WH)	553-30909
TCGT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blu (BU)	553-30906
TCGT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Giallo (YE)	553-30904
TCGT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Nero (BK)	553-30900
TCGT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rosso (RD)	553-30902
TCGT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Bianco (WH)	553-31209
TCGT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blu (BU)	553-31206
TCGT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Giallo (YE)	553-31204
TCGT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Nero (BK)	553-31200
TCGT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rosso (RD)	553-31202
TCGT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Bianco (WH)	553-31809
TCGT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blu (BU)	553-31806
TCGT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Giallo (YE)	553-31804
TCGT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Nero (BK)	553-31800
TCGT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rosso (RD)	553-31802
TCGT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Bianco (WH)	553-32409
TCGT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blu (BU)	553-32406
TCGT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Giallo (YE)	553-32404
TCGT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Nero (BK)	553-32400
TCGT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rosso (RD)	553-32402
TCGT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Bianco (WH)	553-33909
TCGT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blu (BU)	553-33902
TCGT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Giallo (YE)	553-33900
TCGT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Nero (BK)	553-33903
TCGT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rosso (RD)	553-33901

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.

Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento. Sono disponibili altri confezionamenti.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.