

Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

TDRT DS – 2:1/3:1 Diesel resistant

La guaina TDRT DS stampata con il nostro ribbon TTDTHOUT è certificata secondo la NF F 00-608 (12/1995). Si tratta di marcacavi termorestringenti 3:1 Diesel resistant, predisposti in un formato a scaletta ("Ladder Style") che permettono la stampa su entrambi i lati. Dopo la stampa l'utilizzatore può procedere all'identificazione e al prelievo del marcacavo richiesto. Il materiale è stato studiato anche per poter essere stampato con una stampante laser ed essere comunque certificato secondo la NF F 00-608 (12/1995). Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Stampanti: TrakMark DS, TT4000+ e TT430

Ribbon: TTDTHOUT

Accessori per TrakMark DS e TT4000+: Taglierina (S4000)

Accessori per TT430: Taglierina (S430)

Accessorio portabobine esterno (556-00451)

Software: TagPrint Pro

Caratteristiche del prodotto

- Rapporto di restringimento 3:1 per i diametri 2,4 3,2 4,8 6,4 e 9,5
- Rapporto di restringimento 2:1 per i diametri più grandi (standard industriali)
- Pretranciati a 50mm e 25 mm come standard, altre lunghezze su richiesta
- Disponibile in giallo come standard e bianco su richiesta
- Per diametri di cavo da 38,1 mm a 1,2 mm
- Diesel Resistant
- Certificato secondo la NF F 00-608 (12/1995) utilizzando il ribbon TTDTHOUT o la stampa laser
- Consegna in comode scatole per lo stoccaggio
- Progettazione dei marcacavi facilitata con TagPrint Pro




TDRT DS, identificazione resistente ai combustibili in formato "ladder".

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)	
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C	
Temp. min restringimento	+120 °C	
Rapporto di restringimento	2:1	3:1
Ribbon consigliato	TTDTHOUT	
Certificazioni	NF F 00-608 (12/1995)	

LFH ✓

RoHS ✓



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TDRT2.4DS-2x25WH	2,4	0,8	25,0	0,50	10.000 pz	Bianco (WH)	553-70002
TDRT2.4DS-2x25YE	2,4	0,8	25,0	0,50	10.000 pz	Giallo (YE)	553-70003
TDRT2.4DS-1x50WH	2,4	0,8	50,0	0,50	5.000 pz	Bianco (WH)	553-70000
TDRT2.4DS-1x50YE	2,4	0,8	50,0	0,50	5.000 pz	Giallo (YE)	553-70001
TDRT3.2DS-2x25WH	3,2	1,1	25,0	0,50	10.000 pz	Bianco (WH)	553-70006
TDRT3.2DS-2x25YE	3,2	1,1	25,0	0,50	10.000 pz	Giallo (YE)	553-70007
TDRT3.2DS-1x50WH	3,2	1,1	50,0	0,50	5.000 pz	Bianco (WH)	553-70004
TDRT3.2DS-1x50YE	3,2	1,1	50,0	0,50	5.000 pz	Giallo (YE)	553-70005
TDRT4.8DS-2x25WH	4,8	1,6	25,0	0,55	10.000 pz	Bianco (WH)	553-70010

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.


NF F

Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

TDRT DS – 2:1/3:1 Diesel resistant



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TDRT4.8DS-2x25YE	4,8	1,6	25,0	0,55	10.000 pz	Giallo (YE)	553-70011
TDRT4.8DS-1x50WH	4,8	1,6	50,0	0,55	5.000 pz	Bianco (WH)	553-70008
TDRT4.8DS-1x50YE	4,8	1,6	50,0	0,55	5.000 pz	Giallo (YE)	553-70009
TDRT6.4DS-2x25WH	6,4	2,1	25,0	0,55	6.000 pz	Bianco (WH)	553-70014
TDRT6.4DS-2x25YE	6,4	2,1	25,0	0,55	6.000 pz	Giallo (YE)	553-70015
TDRT6.4DS-1x50WH	6,4	2,1	50,0	0,55	3.000 pz	Bianco (WH)	553-70012
TDRT6.4DS-1x50YE	6,4	2,1	50,0	0,55	3.000 pz	Giallo (YE)	553-70013
TDRT9.5DS-2x25WH	9,5	3,2	25,0	0,60	5.000 pz	Bianco (WH)	553-70018
TDRT9.5DS-2x25YE	9,5	3,2	25,0	0,60	5.000 pz	Giallo (YE)	553-70019
TDRT9.5DS-1x50WH	9,5	3,2	50,0	0,60	2.500 pz	Bianco (WH)	553-70016
TDRT9.5DS-1x50YE	9,5	3,2	50,0	0,60	2.500 pz	Giallo (YE)	553-70017
TDRT12DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,40	3.000 pz	Bianco (WH)	553-70022
TDRT12DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,40	3.000 pz	Giallo (YE)	553-70023
TDRT12DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,40	1.500 pz	Bianco (WH)	553-70020
TDRT12DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,40	1.500 pz	Giallo (YE)	553-70021
TDRT18DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,46	3.000 pz	Bianco (WH)	553-70026
TDRT18DS-2x25YE	19,1	9,5	25,0	0,46	3.000 pz	Giallo (YE)	553-70027
TDRT18DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,46	1.500 pz	Bianco (WH)	553-70024
TDRT18DS-1x50YE	19,1	9,5	50,0	0,46	1.500 pz	Giallo (YE)	553-70025
TDRT25DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,50	2.000 pz	Bianco (WH)	553-70030
TDRT25DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,50	2.000 pz	Giallo (YE)	553-70031
TDRT25DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,50	1.000 pz	Bianco (WH)	553-70028
TDRT25DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,50	1.000 pz	Giallo (YE)	553-70029
TDRT38DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,65	1.000 pz	Bianco (WH)	553-70034
TDRT38DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,65	1.000 pz	Giallo (YE)	553-70035
TDRT38DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,65	500 pz	Bianco (WH)	553-70032
TDRT38DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,65	500 pz	Giallo (YE)	553-70033
TDRT51DS-2x25WH	50,8	25,4	25,0	0,65	1.000 pz	Bianco (WH)	553-70038
TDRT51DS-2x25YE	50,8	25,4	25,0	0,65	1.000 pz	Giallo (YE)	553-70039
TDRT51DS-1x50WH	50,8	25,4	50,0	0,65	500 pz	Bianco (WH)	553-70036
TDRT51DS-1x50YE	50,8	25,4	50,0	0,65	500 pz	Giallo (YE)	553-70037

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.