

Marcacavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

THTT DS – 2:1 Elevata Temperatura per Aerospace

Il THTT DS è un materiale per elevate temperature, ritardante di fiamma, in polivinilidene fluoruro (PVDF) termorestringente con rapporto di restringimento 2:1 e stampabile.

Questo materiale è ideale nelle applicazioni in cui sia necessario resistere ad elevate temperature e a soluzioni chimiche aggressive.

Viene pretagliato e disposto in un comodo formato "Ladder Style" che permette una stampa del marcacavo su entrambi i lati. L'utente, dopo la stampa, può scegliere e prelevare con facilità il marcacavo desiderato.

Stampa con la gamma premium di stampanti a trasferimento termico e ribbon HellermannTyton.

Stampanti: TrakMark DS, TT4000+ e TT430

Ribbon: TTRHT

Accessori per TrakMark DS e TT4000+: Taglierina (S4000)

Accessori per TT430: Taglierina (S430)

Software: TagPrint Pro

Caratteristiche del prodotto

- Marcacavo termorestringente in PVDFX per alte temperature
- Rapporto di restringimento 2:1
- Stampa a trasferimento termico o a laser
- Pretranciato a 50 mm, 25 mm e 16mm come standard
- Disponibile in colore bianco e nero
- Soddisfa i requisiti di indelebilità SAE AS-81531 e MIL-STD 202G metodo 215
- Risultati dei test di indelebilità SAE AS-81531 4.6.2 e MIL-STD 202G metodo 215: stampa con Laser YAG (invariato), ribbon a trasferimento termico TTRHT (leggibile)
- Rispetta i requisiti UL224 VW-1 e CSA
- Buona resistenza meccanica ed elevata flessibilità
- Fornito in comodi imballi
- Progettazione dei marcacavi facilitata con TagPrint Pro



THTT DS, identificazione per applicazioni ad alte temperature in formato "ladder".

MATERIALE	Polivinilidene fluoruro reticolato (PVDFX)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +225 °C
Temp. min restringimento	+120 °C
Rapporto di restringimento	2:1
Ribbon consigliato	TTRHT
Certificazioni	MIL-STD-202G Metodo 215K, SAE-AS81531

RoHS



Per la matrice delle dimensioni
fai riferimento a pagina 404, 405.



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 pz	Bianco (WH)	553-72001
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 pz	Nero (BK)	553-72037
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72000
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 pz	Nero (BK)	553-72036

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.



Marcatavi termorestringenti in "Ladder Style", trasferimento termico

THTT DS – 2:1 Elevata Temperatura per Aerospace



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Lungh. (L)	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 pz	Bianco (WH)	553-72005
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 pz	Nero (BK)	553-72041
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72004
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 pz	Nero (BK)	553-72040
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 pz	Bianco (WH)	553-72009
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 pz	Nero (BK)	553-72045
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72008
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 pz	Nero (BK)	553-72044
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 pz	Bianco (WH)	553-72013
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 pz	Nero (BK)	553-72049
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72012
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 pz	Nero (BK)	553-72048
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72017
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 pz	Nero (BK)	553-72053
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pz	Bianco (WH)	553-72016
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pz	Nero (BK)	553-72052
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72021
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 pz	Nero (BK)	553-72057
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pz	Bianco (WH)	553-72020
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pz	Nero (BK)	553-72056
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 pz	Bianco (WH)	553-72025
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 pz	Nero (BK)	553-72061
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pz	Bianco (WH)	553-72024
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pz	Nero (BK)	553-72060
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pz	Bianco (WH)	553-72029
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pz	Nero (BK)	553-72065
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pz	Bianco (WH)	553-72028
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pz	Nero (BK)	553-72064
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pz	Bianco (WH)	553-72033
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pz	Nero (BK)	553-72069
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pz	Bianco (WH)	553-72032
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pz	Nero (BK)	553-72068

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.