

**Stampanti a trasferimento termico****TT4000+****Caratteristiche del prodotto**

- Ideale per la stampa su un lato di volumi elevati
- Stampa su THTT DS, TLFX DS TDRT DS e TULT DS (prodotti "Ladder Style")
- Stampa su THTT, TLFX, TDRT, TULT e TCGT (guaine continue)
- Stampa su TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, TIPTAG
- Stampa su etichette adesive
- Utilizza i ribbon standard da 300 metri
- Codici a barre: standard e 2D
- Velocità di stampa fino a 125 mm/s (raccomandata 30 mm/s per i prodotti "Ladder Style" e guaine)
- Selezione della lingua
- Driver per: Windows XP, Vista, 7 e 8 (32 e 64 bit)
- Accessori: Portabobina esterno (556-00451), Taglierina (S4000), Pretranciatrice (P4000)



Stampante a trasferimento termico modello TT4000+.

Metodo di stampa	Trasferimento termico
Tipo testa di stampa	300 dpi, flat type
Velocità di stampa	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/s
Massima larghezza di stampa	105,6 mm
Altezza etichetta max (mm)	4.000 mm
Interfaccia stampante	Seriale RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10/100 Base T, LPD, DHCP, FTP, SNMP, NTP
Supporto Barcodes Stampante	Standard, 2D
Memoria di stampa	64 MB RAM
Dimensioni	242 mm x 274 mm x 446 mm
Peso	10 kg
Certificazioni	CE, FCC, UL



ARTICOLO	Cont. conf.	UNS
TT4000+ 300dpi	1 pz	556-04000

Soggette a modifiche tecniche.

ARTICOLO	Descrizione	Cont. conf.	UNS
S4000 Cutter	Taglierina per TT4000+ e TrakMark DS	1 pz	556-04025
P4000 Perforator	Pretranciatrice per TT4000+ e TrakMark DS	1 pz	556-04024
TT External Reel Holder	Portabobine esterno	1 pz	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Testa di stampa per TT4000+ e TrakMark DS	1 pz	556-04004
Printer Roller TT4000	Rullo di stampa per TT4000+ e TrakMark DS	1 pz	556-04005

Soggette a modifiche tecniche.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.