

Kopplingar för stålslang

SC-FM fast koppling, utvändiga gängor

Fast utvändig gänga, nickelpäterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Tvådelad förskruvning, gemensam kolv och kropp med utvändiga gängor
- Tätt och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan säkras med en låsmutter




HelaGuard SC-FM fast med utvändiga gängor.

MATERIAL	Nickelpäterad mässing (NPB)
Temp. område	-100 °C till +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard koppling, rak med fast utvändig gänga

TYP	Nom Ø	Gänga	Hål- storlek (B)	Längd (L)	Nyckel- vidd II (A/F1)	Gäng- längd (TL)	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art nr.
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 st	Metall (ML)	14 119 47	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 49	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 52	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 53	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 55	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 57	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 st	Metall (ML)	14 119 59	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 119 61	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 119 63	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 66	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 st	Metall (ML)	14 119 67	166-30310

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



CAD download