



Geflechtschlauch zur Geräuschdämmung

Helagaine HEGSAS

Helagaine HEGSAS wird dort eingesetzt, wo Vibrationsgeräusche gedämpft werden müssen, vor allem im Fahrzeugbereich.

Hauptmerkmale

- Hervorragende Geräuschdämmung
- Hergestellt aus robustem Polyester
- Hoch flexibel
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Hohe Oberflächenabdeckung
- Hervorragende Abriebfestigkeit



Mit seiner besonderen Garnstruktur ist Helagaine HEGSAS sehr gut zur Geräuschdämmung geeignet.

MATERIAL	Polyester (PET)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C, kurzfristig bis +200 °C
Schmelzpunkt	+250 °C
Brandschutzeigenschaften	FMVSS 302



TYP	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen- länge	Werk- zeuge	Art.-Nr.
HEGSAS04	2	8	Schwarz (BK)	200 m	45	170-60401
HEGSAS06	4	11	Schwarz (BK)	200 m	45	170-60600
HEGSAS09	6	16	Schwarz (BK)	100 m	45	170-60900
HEGSAS12	8	20	Schwarz (BK)	100 m	45	170-61200
HEGSAS15	10	24	Schwarz (BK)	50 m	45	170-61500
HEGSAS20	13	30	Schwarz (BK)	50 m	45	170-62000
HEGSAS30	20	40	Schwarz (BK)	25 m	45	170-63000
HEGSAS40	30	50	Schwarz (BK)	25 m	45	170-64000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Abschnitte in Ihrer Wunschlänge lieferbar. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge	
	45 HSG0
	572

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.