

Krympbar kabelmärkning på band för termotransferskrivare

THTT DS - 2:1 Rymd och hög temperatur

THTT DS är en 2:1 krympslang för höga temperaturer som är flammhämmande i polyvinylidenfluorid (PVDFX) levererad på rulle med traktormatning som möjliggör utskrift på båda sidor. Skriv ut med HellermannTytons termotransferskrivare eller med lasermärkning. Märkningen är idealisk vid höga temperaturer och för exponering av aggressiva lösningar. Den levereras med färdigskurna längder där användaren enkelt kan välja och plocka de märkta bitarna. En standard värmepistol med reflektor används för att krympa.

Skrivare: TrakMark DS, TT4000 + och TT430

Färgand: TTRHT

Tillbehör till TrakMark DS och TT4000+: Perforator (P4000), Klippare (S4000)

Tillbehör för TT430: Klippare (S430), Perforator (P430)

Programvara: TagPrint Pro

Egenskaper och fördelar

- Krympgrad 2:1 PVDFX högttemp märkning
- Skriv ut med termotransfer eller med laserskrivare
- Färdigskurna längder 25/50mm som standard, övriga längder på förfrågan
- Vit är standard, svart på förfrågan
- Uppfyller SAE AS-81531 och MIL-STD 202G metod 215 permanent-tester
- Permanent-test SAE AS-81531 4.6.2 och MIL-STD 202G metod 215K: Laserstrålning YAG (opåverkad), Färgband TTRHT (legible) uppfyller UL224 vW-1 och CSA-krav
- God mekanisk styrka och mycket flexibel
- Levereras i praktisk låda
- Enkel etikettdesign med TagPrint Pro



THTT DS - krympbar märkning för höga temperaturer.

MATERIAL	Tvårbunden polyvinylfluorid (PVDFX)
Temp. område	-55°C till +225°C
Min. krymptemp	+120 °C
Krympförhållande	2:1
Rekommenderat band typ	TTRHT

RoHS ✓



För storleksmatris
hänvisning till sid 432, 433.

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art nr.
THTT24DS-2x25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 st	Svart (BK)	553-72037
THTT24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 st	Vit (WH)	553-72001
THTT24DS-1x50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 st	Svart (BK)	553-72036
THTT24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 st	Vit (WH)	553-72000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.



Krympbar kabelmärkning på band för termotransferskrivare

THTT DS - 2:1 Rymd och hög temperatur



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Längd (L)	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art nr.
THTT32DS-2x25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 st	Svart (BK)	553-72041
THTT32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 st	Vit (WH)	553-72005
THTT32DS-1x50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 st	Svart (BK)	553-72040
THTT32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 st	Vit (WH)	553-72004
THTT48DS-2x25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 st	Svart (BK)	553-72045
THTT48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 st	Vit (WH)	553-72009
THTT48DS-1x50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 st	Svart (BK)	553-72044
THTT48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 st	Vit (WH)	553-72008
THTT64DS-2x25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 st	Svart (BK)	553-72049
THTT64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 st	Vit (WH)	553-72013
THTT64DS-1x50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 st	Svart (BK)	553-72048
THTT64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 st	Vit (WH)	553-72012
THTT95DS-2x25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 st	Svart (BK)	553-72053
THTT95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 st	Vit (WH)	553-72017
THTT95DS-1x50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 st	Svart (BK)	553-72052
THTT95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 st	Vit (WH)	553-72016
THTT127DS-2x25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 st	Svart (BK)	553-72057
THTT127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 st	Vit (WH)	553-72021
THTT127DS-1x50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 st	Svart (BK)	553-72056
THTT127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 st	Vit (WH)	553-72020
THTT190DS-2x25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 st	Svart (BK)	553-72061
THTT190DS-2x25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 st	Vit (WH)	553-72025
THTT190DS-1x50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 st	Svart (BK)	553-72060
THTT190DS-1x50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 st	Vit (WH)	553-72024
THTT254DS-2x25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 st	Svart (BK)	553-72065
THTT254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 st	Vit (WH)	553-72029
THTT254DS-1x50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 st	Svart (BK)	553-72064
THTT254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 st	Vit (WH)	553-72028
THTT381DS-2x25BK	38,1	19,1	25,0	0,49	200 st	Svart (BK)	553-72069
THTT381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,49	200 st	Vit (WH)	553-72033
THTT381DS-1x50BK	38,1	19,1	50,0	0,49	100 st	Svart (BK)	553-72068
THTT381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,49	100 st	Vit (WH)	553-72032

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.