

Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig

THTT DS ist ein 2:1 selbstverlöschender, temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer aus Polyvinylidenfluorid (PVDFX). THTT DS wird in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert, welches die beidseitige Bedruckung und eine einfache Handhabung ermöglicht. Das Material ist ideal für die Bedruckung mit HellermannTytons Thermotransferdruckern geeignet und lässt sich auch mit Laserstrahlssystemen kennzeichnen.

THTT DS eignet sich hervorragend für Anwendungen mit hohen Temperaturen und aggressiven Lösungen.

Hauptmerkmale

- Temperaturbeständiger Schrumpfschlauchmarkierer (PVDFX)
- Schrumpfrate 2:1
- Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
- 50 mm und 25 mm Schrumpfschlauchabschnitte, Sonderlängen auf Anfrage
- Verfügbar in den Farben Weiß und Schwarz
- Gute mechanische Festigkeit und hochflexibel
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons



THTT DS – temperaturbeständige Schrumpfschlauchmarkierer aus PVDFX.

MATERIAL	Polyvinylidenfluorid vernetzt (PVDFX)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +225 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	2:1
Empfohlene Farbbänder	TTRHT
Thermotransferdrucker	TT430, TT4030, TrakMark DS



Größenmuster
siehe Seite 439.

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72519
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72501
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72518
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72500
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72521
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72503
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72520
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72502
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72523
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72505
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72522

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.



Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck

THTT DS – 2:1 Luft- und Raumfahrt, hochtemperaturbeständig



TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpfung max. (d)	Länge (L)	Wanddicke (WT)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72504
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72525
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72507
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72524
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72506
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72527
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72509
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Schwarz (BK)	553-72526
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Weiß (WH)	553-72508
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72529
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72511
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Schwarz (BK)	553-72528
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Weiß (WH)	553-72510
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Schwarz (BK)	553-72531
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Weiß (WH)	553-72513
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Schwarz (BK)	553-72530
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Weiß (WH)	553-72512
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Schwarz (BK)	553-72533
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Weiß (WH)	553-72515
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Schwarz (BK)	553-72532
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Weiß (WH)	553-72514
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Schwarz (BK)	553-72535
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Weiß (WH)	553-72517
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Schwarz (BK)	553-72534
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Weiß (WH)	553-72516

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.