



Kennzeichnungsschilder im Leiterformat, Thermotransferdruck

TAGLF – Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr

TAGLF dient zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzaufgaben, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TAGLF sind Kennzeichnungsschilder, welche in einem praktischen „Leiterformat“ geliefert werden. Das vorgefertigte Format erlaubt eine problemlose Bedruckung sowie leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Die Schilder können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden.

Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems.


Hauptmerkmale

- TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr
- Halogenfrei
- Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel
- Bedruckbar mit Thermotransferdrucker oder Laserstrahl
- Hervorragende flexible und mechanische Eigenschaften
- Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons




TAGLF – weißes Kennzeichnungsschild mit geringer Brandgefahr.


MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	selbstverlöschend
Empfohlene Farbbänder	TTDTHOUT
Thermotransferdrucker	TT430, TT4030
Sauerstoffindex	34,4 %



TAG10x51-4



TAG20x51-4



TAG20x51-6

TYP	Länge (L)	Breite (W)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
TAGLF10x51-4WH	51,0	10,0	400 Stk.	Weiß (WH)	556-83006
	51,0	10,0	2.000 Stk.	Weiß (WH)	556-83000
TAGLF10x51-4YE	51,0	10,0	400 Stk.	Gelb (YE)	556-83007
	51,0	10,0	2.000 Stk.	Gelb (YE)	556-83001
TAGLF20x51-4WH	51,0	20,0	200 Stk.	Weiß (WH)	556-83008
	51,0	20,0	1.000 Stk.	Weiß (WH)	556-83002
TAGLF20x51-4YE	51,0	20,0	200 Stk.	Gelb (YE)	556-83009
	51,0	20,0	1.000 Stk.	Gelb (YE)	556-83003
TAGLF20x51-6WH	51,0	20,0	200 Stk.	Weiß (WH)	556-83010
	51,0	20,0	1.000 Stk.	Weiß (WH)	556-83004
TAGLF20x51-6YE	51,0	20,0	200 Stk.	Gelb (YE)	556-83011
	51,0	20,0	1.000 Stk.	Gelb (YE)	556-83005

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2

MIL

SAE

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.