



Termoskriver

TT4000+ for merking av høye volumer

Egenskaper og fordeler

- Enkeltstidig utskrift for høye volumer, skriver ut på mange materialer:
- Skriver på THTT DS, TLFX DS, TDRT DS og TULT DS (på bane)
- Skriver på THTT, TLFX, TDRT, TULT og TCGT (kontinuerlig på rull)
- Skriver på TAGHT, TAGLF, TAGDR, TAGUL, TAGPU og TipTag merkeskilt på rull
- Selvklebende etiketter
- Bruker standard 300 m folier
- Strekkoder: Standard og 2D
- Utskriftshastighet opp til 125 mm/s (30 mm/s anbefales for merker på bane og varmekrymp)
- Menyvalg på flere språk
- Windows drivere 32 / 64 bit for Windows XP, Windows Vista, Windows 7, og Windows 8
- Tilbehør: Ekstern rullholder (556-00451), kutter (S4000) og perforator (P4000)



TT4000+ termoskriver.

Trykkmetode	Termo
Skrivehode	300 dpi, flat type
Utskriftshastighet	30, 40, 50, 75, 100, 125 mm/sek
Max. utskriftsbredde	105,6 mm
Etiketthøyde max.	4.000 mm
Grensesnitt	RS232 C, USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base T
Strekkoder	Standard, 2D
Minne	64 MB RAM
Dimensjoner L x B x D	242 mm x 274 mm x 446 mm
Vekt	10 kg

RoHS



TYPE	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
TT4000+ 300dpi	1 stk.	18 090 80	556-04000

Forbehold om tekniske endringer.

TYPE	Beskrivelse	Pakn.	Art.nr.
S4000 Cutter	S4000 Cutter	1 stk.	556-04025
P4000 Perforator	Perforator for TT4000+ og TrakMark DS	1 stk.	556-04024
TT External Reel Holder	TT430 Ekstern rullholder	1 stk.	556-00451
300dpi Printhead for TT4000 & TT4000+	Skriverhode for TT4000+	1 stk.	556-04004
Printer Roller TT4000	Printer Roller for TT4000+	1 stk.	556-04005

Forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.