



Fittings til metalslanger

SC-FM udvendig gevind

Fitting i forniklet messing, udvendig gevind.

Egenskaber og fordele

- Todelt fitting
- Kan låses med låsemøtrik
- Giver et tæt og sikkert hold på slangen




Fittings med PG gevind er desuden tilgængelig. Det komplette sortiment kan ses i vores HelaGuard katalog.



HelaGuard SC-FM fitting med udv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C



HelaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306032	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306049	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306056	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306063	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306070	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026306087	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026306094	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026306100	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306117	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306124	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026306131	166-30310

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



CAD download