

Metalslange med plastcoatning

PCS galvaniseret metalslange, PVC coatning

Fleksibel galvaniseret stålslange med PVC coatning, typisk anvendt i maskiner, fabriks konstruktioner og elektriske installationer.


Egenskaber og fordele

- Høj kompression-, træk- og slagstyrke
- Stor fleksibilitet
- God resistens overfor alkalier og syre
- God resistens overfor kemikalier



HelaGuard PCS galvaniseret stålslange med PVC coatning.

MATERIALE	Galvaniseret stål (GS), Polyvinylklorid (PVC)
Driftstemperatur	-15 °C til +70 °C



HelaGuard metalslange, plast coated

TYPE	Nominel Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
PCS10	10	10,1	6,8	25	140 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327587	166-30722
	10	10,1	6,8	25	140 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026306711	166-30700
PCS12	12	14,2	10,2	30	143 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327594	166-30723
	12	14,2	10,2	30	143 g/m	50 m	Sort (BK)	4031026306728	166-30701
PCS16	16	17,0	13,0	40	196 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327600	166-30724
	16	17,1	13,0	40	196 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306735	166-30702
PCS20	20	21,6	16,9	45	345 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327617	166-30725
	20	21,6	16,9	45	345 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306742	166-30703
PCS25	25	26,0	21,1	55	411 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327624	166-30726
	25	26,0	21,1	55	411 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306759	166-30704
PCS32	32	34,0	28,1	60	560 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327631	166-30727
	32	34,0	28,1	60	560 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306766	166-30705
PCS40	40	44,2	37,6	80	719 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327648	166-30728
	40	44,2	37,6	80	719 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306773	166-30706
PCS50	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327655	166-30729
	50	55,0	48,4	90	1.052 g/m	25 m	Sort (BK)	4031026306780	166-30707
PCS63	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327662	166-30730
	63	64,5	57,5	115	1.091 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026306797	166-30708
PCS75	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	Grå (GY)	4031026327679	166-30731
	75	79,2	70,0	150	1.459 g/m	10 m	Sort (BK)	4031026306803	166-30709

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.