



Halvledende skærmtape

HelaTape Shield 310



HelaTape Shield 310 tape til højspændingssamlinger.

Egenskaber og fordele

- Selvulkaniserende skærmtape af etylen propylen
- Fremragende ledende egenskaber
- Forhindrer partielle udledninger
- Fugt og UV resistent
- Anvendes til reparation og isolationsbeskyttelse på mellem- og højspændingssamlinger

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+130 °C
Vandoptagelse (%)	0,02 %
Elastisitet	500 %
Volume modstand (Ohm cm)	870 Ω cm

RoHS✓

Ledende skærmtape

HelaTape 320



HelaTape 320 giver elektromagnetisk beskyttelse.

Egenskaber og fordele

- Kobbernet, forfinnet
- Let at anvende
- Gode elektromagnetisk egenskaber
- Anvendes til splejsninger af skærmede ledninger

MATERIALE	Tinbelagt kobber (SNCU)
Driftstemperatur	-40 °C til +125 °C
Elastisitet	5 %

RoHS✓

HelaTape Shield 310

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-SHIELD310	0,76	19,0	4,6 m	Sort (BK)	4031026548760	711-10000
	0,76	38,0	9,1 m	Sort (BK)	4031026548777	711-10001

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

HelaTape 320

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-SHIELD320	0,45	25,0	4,6 m	Natur (NA)	4031026548784	711-10002

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.