



HelaTape - selvvulkaniserende - mellemspænding

HelaTape Power 700

Egenskaber og fordele

- Polyisobutylen baseret selvvulkaniserende mellemspændingstape
- Isolation af mellemspændingskabler op til 46 kV
- Giver elektrisk stabilitet og permanent fugtforsegling
- Perfekte strækegenskaber giver en fast og ensartet montage
- Fremragende UV, fugt og kemisk resistens
- Temperatur områder fra -40 °C til +90 °C
- Kompatibel med alle ekstruderende kabel isolationsmaterialer



HelaTape Power 700 er en selvvulkaniserende mellemspændings gummitape.

MATERIALE	Polyisobutylen gumme (PIBR)
Driftstemperatur	-40 °C til +90 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+90 °C
Vandoptagelse (%)	0,02 %
Trækstyrke	2,4 N/mm ²
Elastisitet	700 %
Volume modstand (Ohm cm)	10 ¹³ Ω cm
Dielektrisk styrke	35 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings- nr.
HTAPE-POWER700-PIB	0,50	19,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026518060	711-00308

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.