



Selvulkaniserende tape - uden liner

HelaTape Power 715

Denne gummibaserede selvulkaniserende tape uden liner anvendes til isolering, beskyttelse, forsegling og terminering af kabler op til 35 kV. Det specielle materiale leveres uden liner og er derfor hurtigere at anvende. Den giver fremragende beskyttelse mod UV, fugt, korrosion, ozon og kemikalier. HelaTape Power 715 er kompatibel med alle ekstruderede dielektriske kabelisoleringer.

Egenskaber og fordele

- Selvulkaniserende isoleringsmasse uden liner
- Til vandtæt forsegling og beskyttelse af kabler
- Fremragende elektrisk isolering og vejrbeskyttelse
- Tidsbesparende montage uden liner
- Let at montere og meget fleksibel



HelaTape Power 715 monteres hurtigt, da den er uden liner.

MATERIALE	Ethylen Propylen gummi (EPR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemperatur max.	+130 °C
Vandoptagelse (%)	0,06 %
Trækstyrke	2,1 N/mm ²
Elastisitet	700 %
Volume modstand (Ohm cm)	10 ¹⁶ Ω cm
Dielektrisk styrke	30 kV/mm



TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillings-nr.
HTAPE-POWER715-19x5	0,50	19,0	5,0 m	Sort (BK)	4031026573441	711-00310
HTAPE-POWER715-19x10	0,50	19,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026573458	711-00311
HTAPE-POWER715-25x10	0,50	25,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026573465	711-00312

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.