



## Topklemmer

### HelaCon Easy

Med de kompakte størrelser passer de perfekt hvor pladsen er begrænset og kan anvendes i alle typer dåser.

#### Egenskaber og fordele


- For let, pålidelig ledningsmontage
- Til montage og føring af ledninger i elektriske dåser
- Forskellig antal huller for fleksibel installation
- Diameter fra 1,0 op til 2,5 mm
- Med HECE 1,5 kan monteres fra 0,5 op til 1,5 mm



Det kompakte design passer ind, hvor pladsen er trang.



For mere info!



HelaCon Easy konnektor

| MATERIALE                 | Polyamid 6.6 (PA66)                                  |                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ledningstværsnit iht. VDE | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> massiv                     | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> massiv |
| Max strøm                 | 17,5 A                                               | 24 A                             |
| Max spænding              | 450 V                                                |                                  |
| Afisoleringslængde        | 11 mm                                                |                                  |
| Flammehæmmende egenskab   | Iht. UL94 V2                                         |                                  |
| Driftstemperatur          | -30 °C til +110 °C (VDE), -30 °C til +105 °C (cULus) | -35 °C til +85 °C                |



| TYPE       | Tegning | Ledningstværsnit iht. VDE | Antal ledere | Farve    | B (W) | H (H) | L (L) | Enhed    | EAN           | Bestillings-nr. |
|------------|---------|---------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|----------|---------------|-----------------|
| HECE-2     |         | 1,0 - 2,5 massiv          | 2            | Grå (GY) | 10,5  | 9,5   | 19,5  | 100 Stk. | 4031026281971 | 148-90006       |
| HECE-3     |         | 1,0 - 2,5 massiv          | 3            | Grå (GY) | 13,5  | 9,5   | 19,7  | 100 Stk. | 4031026517773 | 148-90035       |
| HECE-4     |         | 1,0 - 2,5 massiv          | 4            | Grå (GY) | 17,2  | 9,5   | 19,7  | 100 Stk. | 4031026284941 | 148-90008       |
| HECE-5     |         | 1,0 - 2,5 massiv          | 5            | Grå (GY) | 21,1  | 9,5   | 19,7  | 100 Stk. | 4031026284958 | 148-90009       |
| HECE-8     |         | 1,0 - 2,5 massiv          | 8            | Grå (GY) | 17,8  | 14,5  | 17,8  | 50 Stk.  | 4031026284989 | 148-90010       |
| HECE-3x1.5 |         | 0,5 - 1,5 massiv          | 3            | Grå (GY) | 11,4  | 8,8   | 18,5  | 100 Stk. | 4031026317120 | 148-90013       |
| HECE-5x1.5 |         | 0,5 - 1,5 massiv          | 5            | Grå (GY) | 17,2  | 8,8   | 18,5  | 100 Stk. | 4031026317137 | 148-90015       |
| HECE-8x1.5 |         | 0,5 - 1,5 massiv          | 8            | Grå (GY) | 26,0  | 8,8   | 18,5  | 75 Stk.  | 4031026317144 | 148-90018       |

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. \* Gældende værdi for 148-90010: -30 °C to +85 °C (CULus).



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.