



Varmekrymplabels - endeløs rulle, thermor transfer

TDRT - 2:1 Diesel resistent

TDRT er et diesel resistent 2:1 varmekrympmateriale, der er banegodkendt. Det leveres i endeløse ruller and kan printes på begge sider. TDRT materialet er ideel, hvor der kræves modstandsdygtighed overfor: diesel, organiske væsker, brændstof, smørreolie og opløsningsmidler som f.eks. i massetransport, aerospace, marine og industrielle installationer. Slangen er forberedt så printet bliver fremragende.

Egenskaber og fordele

- Krympe ratio 2:1
- Afvisende overfor organiske væsker som f.eks. diesel
- Fås standard i gul, hvid på forespørgsel
- Leveres i passende pakkestørrelser



TDRT diesel resistent varmekrymplabels i endeløse ruller.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Krympeforhold	2:1
Anbefalet farvebånd	TTDTHOUT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030, TrakMark DS



Se størrelsesoversigt
på side 433.

LFH ✓

RoHS ✓



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
TDRT2.4YE	2,79	1,18	0,49	110 m	Gul (YE)	4031026579313	553-62020
TDRT3.2YE	3,64	1,59	0,51	110 m	Gul (YE)	4031026579320	553-62021
TDRT4.8YE	5,26	2,36	0,54	110 m	Gul (YE)	4031026579337	553-62022
TDRT6.4YE	6,92	3,18	0,56	110 m	Gul (YE)	4031026579344	553-62023
TDRT9.5YE	10,20	4,75	0,59	72 m	Gul (YE)	4031026579351	553-62024
TDRT12YE	13,5	6,35	0,60	54 m	Gul (YE)	4031026579368	553-62030
TDRT18YE	20,1	9,53	0,62	26 m	Gul (YE)	4031026579375	553-62031
TDRT25YE	26,7	12,7	0,63	26 m	Gul (YE)	4031026579382	553-62032
TDRT38YE	39,8	19,1	0,64	13 m	Gul (YE)	4031026579399	553-62033
TDRT51YE	53,0	25,4	0,64	10 m	Gul (YE)	4031026579405	553-62034

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.