

Varmekrymp labels - endeløs rulle, thermor transfer

THTT - 2:1 Høj temperatur

THTT er en 2:1 højtemperatur, brandhæmmende label i endeløs krympeslange leveret på spoler, der gør det muligt at printe på begge sider.

Opmærkningen er ideel til anvendelse i applikationer kendetegnet ved høje temperaturer, eller hvor der er tilstedeværelse af aggressive opløsningsmidler.

Udprintes med HellermannTytons thermor transfer printer eventuelt kombineret med en afklipper eller perforator. En standard varmepistol med reflektor anvendes til at krympe labelen fast på ledninger eller kabler, hvorved der sikres en permanent opmærkning.

Egenskaber og fordele

- THTT er en 2:1
- PVDF højtemperatur endeløs krympeslange
- Thermor Transfer eller Laser udprinting
- Fås i sort og hvid
- God mekanisk holdbarhed samt yderst fleksibel
- Leveres i praktisk boks



THTT højtemperatur og brandhæmmende varmekrymplabels i sort og hvid.



Produkter specifik til luftfartsapplikationer giver den bedste løsning.



Se størrelsesoversigt
på side 433.

MATERIALE	Polyvinylidene fluorid krydsslinket (PVDFX)
Driftstemperatur	-55 °C til +225 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Krympeforhold	2:1
Anbefalet farvebånd	TTRHT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030, TrakMark DS

RoHS ✓



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
THTT24WH	2,4	1,2	0,41	110 m	Hvid (WH)	4031026579085	551-41100
THTT24BK	2,4	1,2	0,41	110 m	Sort (BK)	4031026579177	551-41109
THTT32WH	3,2	1,6	0,27	110 m	Hvid (WH)	4031026579092	551-41101
THTT32BK	3,2	1,6	0,27	110 m	Sort (BK)	4031026579184	551-41110

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Varmekrymp labels - endeløs rulle, thermor transfer

THTT - 2:1 Høj temperatur



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings- nr.
THTT48WH	4,8	2,4	0,27	110 m	Hvid (WH)	4031026579108	551-41102
THTT48BK	4,8	2,4	0,27	110 m	Sort (BK)	4031026579191	551-41111
THTT64WH	6,4	3,2	0,33	110 m	Hvid (WH)	4031026579115	551-41103
THTT64BK	6,4	3,2	0,33	110 m	Sort (BK)	4031026579207	551-41112
THTT95WH	9,5	4,8	0,33	72 m	Hvid (WH)	4031026579122	551-41104
THTT95BK	9,5	4,8	0,33	72 m	Sort (BK)	4031026579214	551-41113
THTT127WH	12,7	6,4	0,33	54 m	Hvid (WH)	4031026579139	551-41105
THTT127BK	12,7	6,4	0,33	54 m	Sort (BK)	4031026579221	551-41114
THTT190WH	19,0	9,5	0,43	26 m	Hvid (WH)	4031026579146	551-41106
THTT190BK	19,0	9,5	0,43	26 m	Sort (BK)	4031026579245	551-41115
THTT254WH	25,4	12,7	0,48	26 m	Hvid (WH)	4031026579153	551-41107
THTT254BK	25,4	12,7	0,48	26 m	Sort (BK)	4031026579238	551-41116
THTT381WH	38,1	19,1	0,50	10 m	Hvid (WH)	4031026579160	551-41108
THTT381BK	38,1	19,1	0,50	10 m	Sort (BK)	4031026579252	551-41117

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.