

Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer

THTT DS - 2:1 Aerospace høj temperatur

THTT DS er et 2:1 højtemperatur, flammehæmmende varmekrymp opmærkningssystem leveret i stigeform.

Materialet kan udprintes på både thermor transfer samt laserprintere.

Er ideel til applikationer kendetegnet ved høje temperaturer samt aggressive opløsningsmidler.

Disse varmekrymplabels leveres forklippet i stigeform, der muliggør udprintning på begge sider.

Udprintes med HellermannTytons thermor transfer printere samt farvebånd eller på en laser printer.

Der anvendes en standard varmepistol med reflektor til at krympe dem fast på ledninger eller kabler, hvorved der opnås en permanent opmærkning.

Egenskaber og fordele

- Krymperatio 2:1
- PVDFX højtemperatures opmærkning
- Thermor transfer eller laser udprintning
- 50 eller 25 mm forklippede labels er standard, andre længder leveres på forespørgsel
- Fås i sort og hvid
- God mekanisk styrke og yderst fleksibel
- Leveres i praktiske opbevaringsbokse



THTT DS højtemperatures varmekrymplabels i stigeform.



Ideelle løsninger til luftfarts applikationer.



Se størrelsesoversigt
på side 433.

MATERIALE	Polyvinylidene fluorid krydslinket (PVDFX)
Driftstemperatur	-55 °C til +225 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Krympeforhold	2:1
Anbefalet farvebånd	TTRHT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030, TrakMark DS



RoHS

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578873	553-72501
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579634	553-72519
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578866	553-72500
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579627	553-72518

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Varmekrymplabels - stigeform, thermor transfer

THTT DS - 2:1 Aerospace høj temperatur



TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	L (L)	Væg (WT)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578897	553-72503
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579658	553-72521
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578880	553-72502
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579641	553-72520
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578910	553-72505
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579672	553-72523
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578903	553-72504
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579665	553-72522
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578934	553-72507
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579696	553-72525
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578927	553-72506
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579689	553-72524
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578958	553-72509
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579719	553-72527
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026578941	553-72508
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 Stk.	Sort (BK)	4031026579702	553-72526
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578972	553-72511
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579733	553-72529
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026578965	553-72510
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 Stk.	Sort (BK)	4031026579726	553-72528
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026578996	553-72513
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1.000 Stk.	Sort (BK)	4031026579757	553-72531
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Hvid (WH)	4031026578989	553-72512
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 Stk.	Sort (BK)	4031026579740	553-72530
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Hvid (WH)	4031026579016	553-72515
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 Stk.	Sort (BK)	4031026579771	553-72533
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Hvid (WH)	4031026579009	553-72514
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 Stk.	Sort (BK)	4031026579764	553-72532
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Hvid (WH)	4031026579030	553-72517
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 Stk.	Sort (BK)	4031026579795	553-72535
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Hvid (WH)	4031026579023	553-72516
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 Stk.	Sort (BK)	4031026579788	553-72534

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.