



Uchwyt do przechowywania termokurczy HIS

HIS-Service Station

Uniwersalne rury termokurczliwe HIS przeznaczone są do izolacji elektrycznej oraz do ochrony przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Poręczne opakowanie pozwala na wygodne użytkowanie, szczególnie przy małym i średnim zapotrzebowaniu. Uchwyt HIS-Service Station wykonany jest z metalu i dostarczany wraz ze specjalnymi nożycami do cięcia termokurczy.

Właściwości

- Umożliwia przechowywanie do 5 opakowań
- Do postawienia na półce lub przymocowania do ściany
- W zestawie specjalne nożyce do cięcia termokurczy



HIS-Service Station z 5 opakowaniami oraz z nożycami do cięcia termokurczy.

TYP	Opis produktu	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-Service Station	HIS-Service Station wraz z nożycami, zawiera: 5 opakowań HIS-3 (skurcz: 3:1), kolor czarny, w rozmiarach: HIS-3/1, HIS-6/2, HIS-12/4 (2 szt.), HIS-24/8	30;32	365-30100
	HIS-Service Station wraz z nożycami, bez produktów	-	300-30000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Rury termokurczliwe 2:1 w rolce

HIS-PACK

HIS-PACK jest używany do izolacji elektrycznej ogólnego przeznaczenia o wysokim poziomie ochrony przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Właściwości

- Cienkościenne, elastyczne, wykonane z usieciowanej radiacyjnie poliolefiny
- Praktyczne opakowanie z tabelą zakresów stosowanych rozmiarów
- Dostępne w kolorze czarnym, czerwonym, niebieskim, żółto-zielonym i przezroczyste
- 10 rozmiarów, od 1,2 mm do 25,4 mm
- Przezroczyste rury są bezhalogenowe



HIS-Pack - Elastyczna rura termokurczliwa 2:1 dostarczana w praktycznym opakowaniu.

Zalecane narzędzia		
	30	32
	H6100	E4500
	570	569

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdłużny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	UL224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)

RoHS



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.