



Złącza do rur osłonowych metalowych

SC-FM ze stałym gwintem zewnętrznym, IP40

Stały gwint zewnętrzny, mosiądz niklowany.

Właściwości

- Złącza wieloczęściowe z gwintem zewnętrznym
- Zapewniają szczelne i solidne umocowanie rury
- Możliwość mocowania przy pomocy nakrętki kontrującej



W ofercie posiadamy również złącza z gwintem obrotowym i PG. Więcej informacji na temat naszych rur i złączy znajduje się w katalogu HelaGuard.




Złącze końcowe, proste HelaGuard ze stałym gwintem zewnętrznym HelaGuard SC-FM.

MATERIAŁ	Mosiądz niklowany (NPB)
Temp. pracy	-100°C do +300°C

HF ✓

RoHS ✓



Złącze HelaGuard, proste ze stałym gwintem zewnętrznym

TYP	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Minimalna średnica wew. (B)	Długość (L)	Korpus (A/F1)	Długość gwintu (TL)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
SC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	13	7,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30300
SC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	17	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30301
SC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	20	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30302
SC16-FM-M20	16	M20	11,5	25,0	22	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30303
SC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30304
SC25-FM-M25	25	M25	19,1	29,5	29	10,0	10 szt.	Metal (ML)	166-30305
SC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	36	13,0	2 szt.	Metal (ML)	166-30306
SC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	2 szt.	Metal (ML)	166-30307
SC50-FM-M50	50	M50	44,7	42,0	58	15,0	1 szt.	Metal (ML)	166-30308
SC63-FM-M63	63	M63	54,1	50,0	70	18,0	1 szt.	Metal (ML)	166-30309
SC75-FM-M75	75	M75	66,4	60,0	84	20,0	1 szt.	Metal (ML)	166-30310

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.