




Wężę spiralne o wysokiej odporności na ścieranie i o niskim skoku, PP

SPS

Wężę spiralne SPS są z powodzeniem stosowane wszędzie tam, gdzie prowadzi się przewody o większych średnicach i wymagana jest wysoka odporność na ścieranie, m.in. w przemyśle petrochemicznym, jak również w innych gałęziach przemysłu ciężkiego.

Właściwości

- Duża wytrzymałość i grube ścianki
- Znakomite zabezpieczenie przed działaniem sił mechanicznych
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Bardzo dobra odporność na działanie olejów
- Największa dostępna średnica: 50 mm
- Doskonale do wiązek o dużych średnicach



Typ SPS (wąska ścianka spirali)



Wężę spiralne SPS są bardzo wytrzymałe i odporne na działanie olejów.

MATERIAŁ	Polipropylen (PP)
Temp. pracy	-30°C do +100°C
Klasa palności	UL94 HB



TYP	Ø (D)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø max.	Długość (L)	Kolor	Nr art.
SPS10	10,0	5,0	14	1,0 m	Czarny (BK)	162-10100
SPS15	15,0	5,0	20	1,0 m	Czarny (BK)	162-10150
SPS20	20,0	5,5	25	1,0 m	Czarny (BK)	162-10200
SPS25	25,0	6,0	30	1,0 m	Czarny (BK)	162-10250
SPS30	30,0	6,5	37	1,0 m	Czarny (BK)	162-10300
SPS35	35,0	6,5	42	1,0 m	Czarny (BK)	162-10350
SPS40	40,0	7,0	48	1,0 m	Czarny (BK)	162-10400
SPS50	50,0	8,0	59	1,0 m	Czarny (BK)	162-10500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.