




Węże spiralne o wysokiej odporności na ścieranie i o wysokim skoku, PP

SPF

Węże spiralne SPF są z powodzeniem stosowane wszędzie tam, gdzie prowadzi się przewody o większych średnicach i wymagana jest wysoka odporność na ścieranie, m.in. w przemyśle petrochemicznym, jak również w innych gałęziach przemysłu ciężkiego.

Właściwości

- Duża wytrzymałość i grube ścianki
- Znakomite zabezpieczenie przed działaniem sił mechanicznych
- Bardzo dobra odporność na ścieranie i działanie olejów
- Największa dostępna średnica: 50 mm
- Doskonale do wiązek o dużych średnicach



Typ SPF (szeroka ścianka spirali)



Węże spiralne SPF - ekstremalnie wytrzymałe i odporne na ścieranie.

MATERIAŁ	Polipropylen (PP)
Temp. pracy	-30°C do +100°C
Klasa palności	UL94 HB



TYP	Ø (D)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø max.	Długość (L)	Kolor	Nr art.
SPF10	10,0	10	13	1,0 m	Czarny (BK)	162-20100
SPF15	15,0	13	18	1,0 m	Czarny (BK)	162-20150
SPF20	20,0	18	23	1,0 m	Czarny (BK)	162-20200
SPF25	25,0	19	29	1,0 m	Czarny (BK)	162-20250
SPF30	30,0	20	34	1,0 m	Czarny (BK)	162-20300
SPF35	35,0	20	39	1,0 m	Czarny (BK)	162-20350
SPF40	40,0	20	45	1,0 m	Czarny (BK)	162-20400
SPF50	50,0	22	56	1,0 m	Czarny (BK)	162-20500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.