



Oploty ochronne poliestrowe odporne na płomień

Helagaine HEGPV0

Oploty ochronne HEGPV0 są stosowane wszędzie tam, gdzie ważna jest zwiększona ochrona przeciwpożarowa np. w pojazdach szynowych, narzędziach maszynowych, w robotyce, czy w urządzeniach automatycznych.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Samogasnące, zgodnie z normą UL94 V0
- Dobre pokrycie powierzchni
- Wysoka elastyczność
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne



Oplot Helagaine HEGPV0.

MATERIAŁ	Poliester (PBT)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+225°C
Klasa palności	UL94 V0, FMVSS-302

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPV004	3	7	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	45	170-30400
HEGPV006	5	11	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	45	170-30600
HEGPV008	7	13	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	45	170-30800
HEGPV012	11	17	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-31200
HEGPV015	13	20	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-31500
HEGPV020	18	25	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-32000
HEGPV030	27	40	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-33000
HEGPV040	35	50	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-34000
HEGPV050	40	60	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-35000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Kolor szary dostępny na życzenie. Odcinki o określonej długości dostępne na zamówienie. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.

Zalecane narzędzia	
	45 HSG0
	574

Więcej informacji na temat narzędzi znajdziesz w rozdziale Narzędzia montażowe.