

## Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

**TDRT - 2:1 do przemysłu kolejowego, odporne na działanie paliwa diesel**

TDRT to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 2:1, spełniające wymagania branży kolejowej. Są dostępne w formie ciągłej rurki, z możliwością nadruku dwustronnego.

Materiał TDRT jest odporny na działanie paliwa diesel, płynów organicznych, paliwa, smarów i rozpuszczalników stosowanych m.in. w transporcie publicznym, lotniczym, morskim i w transporcie przemysłowym. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton. Istnieje możliwość perforacji oznaczników o określonej długości lub całkowitego ich odcięcia przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów.


Materiał można stosować zarówno do druku na drukarkach termotransferowych, jak i do znakowania laserowego.

### Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Odporne na działanie paliwa diesel i płynów
- Dostępne w kolorze żółtym, kolor biały dostępny na zamówienie
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



W celu doboru odpowiedniego rozmiaru skorzystaj z przewodnika, który znajduje się na str. 448.



TDRT - oznaczniki termokurczliwe odporne na działanie paliwa diesel.

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                     | Poliolefina usieciowana (PO-X) |
| <b>Temp. pracy</b>                  | -55°C do +135°C                |
| <b>Min. temp. obkurczania</b>       | +120°C                         |
| <b>Stopień skurczu</b>              | 2:1                            |
| <b>Zalecany typ taśmy barwiącej</b> | TTDTHOUT                       |
| <b>Drukarka termotransferowa</b>    | TT431, TT4030, TrakMark DS     |

LFH

RoHS

| TYP       | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Grubość ścianki (WT) | Ilość w opak. | Kolor      | Nr art.   |
|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|
| TDRT2.4YE | 2,79                  | 1,18                      | 0,49                 | 110 m         | Żółty (YE) | 553-62020 |
| TDRT3.2YE | 3,64                  | 1,59                      | 0,51                 | 110 m         | Żółty (YE) | 553-62021 |
| TDRT4.8YE | 5,26                  | 2,36                      | 0,54                 | 110 m         | Żółty (YE) | 553-62022 |
| TDRT6.4YE | 6,92                  | 3,18                      | 0,56                 | 110 m         | Żółty (YE) | 553-62023 |
| TDRT9.5YE | 10,20                 | 4,75                      | 0,59                 | 72 m          | Żółty (YE) | 553-62024 |
| TDRT12YE  | 13,5                  | 6,35                      | 0,60                 | 54 m          | Żółty (YE) | 553-62030 |
| TDRT18YE  | 20,1                  | 9,53                      | 0,62                 | 26 m          | Żółty (YE) | 553-62031 |
| TDRT25YE  | 26,7                  | 12,7                      | 0,63                 | 26 m          | Żółty (YE) | 553-62032 |
| TDRT38YE  | 39,8                  | 19,1                      | 0,64                 | 13 m          | Żółty (YE) | 553-62033 |
| TDRT51YE  | 53,0                  | 25,4                      | 0,64                 | 10 m          | Żółty (YE) | 553-62034 |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.  
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.