



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TDRT DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, odporne na działanie paliwa diesel

TDRT DS to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 2:1, spełniające wymagania branży kolejowej. Są wstępnie przycięte i dostępne w formie drabinki, z możliwością nadruku dwustronnego. Wystarczy wydrukować i oderwać potrzebny termokurcz.

Materiał TDRT DS jest odporny na działanie paliwa diesel, płynów organicznych, paliwa, smarów i rozpuszczalników stosowanych m.in. w transporcie publicznym, lotniczym, morskim i w transporcie przemysłowym. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton. Istnieje możliwość perforacji oznaczników o określonej długości lub całkowitego ich odcięcia przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów.

Materiał można stosować zarówno do druku na drukarkach termotransferowych, jak i do znakowania laserowego.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Odporne na działanie paliwa diesel i płynów
- Standardowo dostępne długość: 50 mm i 25 mm. Inne długości dostępne na zamówienie
- Dostępne w kolorze żółtym, kolor biały dostępny na zamówienie
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



W celu doboru odpowiedniego rozmiaru skorzystaj z przewodnika, który znajduje się na str. 448.



TDRT DS - oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki.



Oznaczniki identyfikacyjne do zastosowań w przemyśle kolejowym.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030, TrakMark DS



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TDRT2.4DS-2X25YE	2,79	1,18	25,0	0,49	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70101
TDRT2.4DS-1X50YE	2,79	1,18	50,0	0,49	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70100
TDRT3.2DS-2X25YE	3,64	1,59	25,0	0,51	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70103
TDRT3.2DS-1X50YE	3,64	1,59	50,0	0,51	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70102
TDRT4.8DS-2X25YE	5,26	2,36	25,0	0,54	10 000 szt.	Żółty (YE)	553-70105
TDRT4.8DS-1X50YE	5,26	2,36	50,0	0,54	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70104
TDRT6.4DS-2X25YE	6,92	3,18	25,0	0,56	6 000 szt.	Żółty (YE)	553-70107
TDRT6.4DS-1X50YE	6,92	3,18	50,0	0,56	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70106
TDRT9.5DS-2X25YE	10,20	4,75	25,0	0,59	5 000 szt.	Żółty (YE)	553-70109

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TDRT DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, odporne na działanie paliwa diesel



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TDRT9.5DS-1X50YE	10,20	4,75	50,0	0,59	2 500 szt.	Żółty (YE)	553-70108
TDRT12DS-2X25YE	13,50	6,35	25,0	0,60	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70111
TDRT12DS-1X50YE	13,50	6,35	50,0	0,60	1 500 szt.	Żółty (YE)	553-70110
TDRT18DS-2X25YE	20,10	9,53	25,0	0,62	3 000 szt.	Żółty (YE)	553-70113
TDRT18DS-1X50YE	20,10	9,53	50,0	0,62	1 500 szt.	Żółty (YE)	553-70112
TDRT25DS-2X25YE	26,70	12,70	25,0	0,63	2 000 szt.	Żółty (YE)	553-70115
TDRT25DS-1X50YE	26,70	12,70	50,0	0,63	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70114
TDRT38DS-2X25YE	39,80	19,10	25,0	0,64	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70117
TDRT38DS-1X50YE	39,80	19,10	50,0	0,64	500 szt.	Żółty (YE)	553-70116
TDRT51DS-2X25YE	53,80	25,40	25,0	0,64	1 000 szt.	Żółty (YE)	553-70119
TDRT51DS-1X50YE	53,80	25,40	50,0	0,64	500 szt.	Żółty (YE)	553-70118

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.