



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

THTT - 2:1 do przemysłu lotniczego, odporne na działanie wysokich temperatur

THTT to odporne na działanie wysokich temperatur, trudnopalne oznaczniki termokurczliwe z usieciowanego polifluorku winylidenu (PVDFX) o stopniu skurczu 2:1. Są dostarczane w formie ciągłej rurki, z możliwością nadruku dwustronnego. Materiał można stosować zarówno do druku na drukarkach termotransferowych, jak i do znakowania laserowego. Wydrukowane oznaczniki idealnie nadają się do zastosowań w miejscach, gdzie występuje wysoka temperatura i narażenie na działanie roztworów substancji żrących.

Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza.

Drukarki HellermannTyton umożliwiają tworzenie wysokiej jakości wydruków oraz pozwalają przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów wykonać perforację lub cięcie oznaczników o określonej długości.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- PVDFX odporne na działanie wysokich temperatur
- Odpowiednie do druku termotransferowego i do znakowania laserowego
- Dostępne w kolorze czarnym i białym
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i wysoka elastyczność
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



W celu doboru odpowiedniego rozmiaru skorzystaj z przewodnika, który znajduje się na str. 448.



THTT - oznaczniki termokurczliwe odporne na działanie wysokich temperatur, dostępne w kolorze białym i czarnym.



Produkty przeznaczone dla przemysłu lotniczego zapewniają najlepsze rozwiązania.

MATERIAŁ	Polifluorek winylidenu usieciowany (PVDFX)
Temp. pracy	-55°C do +225°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTRHT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030, TrakMark DS



RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT24WH	2,4	1,2	0,41	110 m	Biały (WH)	551-41100
THTT24BK	2,4	1,2	0,41	110 m	Czarny (BK)	551-41109
THTT32WH	3,2	1,6	0,27	110 m	Biały (WH)	551-41101
THTT32BK	3,2	1,6	0,27	110 m	Czarny (BK)	551-41110
THTT48WH	4,8	2,4	0,27	110 m	Biały (WH)	551-41102
THTT48BK	4,8	2,4	0,27	110 m	Czarny (BK)	551-41111

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

THTT - 2:1 do przemysłu lotniczego, odporne na działanie wysokich temperatur



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT64WH	6,4	3,2	0,33	110 m	Biały (WH)	551-41103
THTT64BK	6,4	3,2	0,33	110 m	Czarny (BK)	551-41112
THTT95WH	9,5	4,8	0,33	72 m	Biały (WH)	551-41104
THTT95BK	9,5	4,8	0,33	72 m	Czarny (BK)	551-41113
THTT127WH	12,7	6,4	0,33	54 m	Biały (WH)	551-41105
THTT127BK	12,7	6,4	0,33	54 m	Czarny (BK)	551-41114
THTT190WH	19,0	9,5	0,43	26 m	Biały (WH)	551-41106
THTT190BK	19,0	9,5	0,43	26 m	Czarny (BK)	551-41115
THTT254WH	25,4	12,7	0,48	26 m	Biały (WH)	551-41107
THTT254BK	25,4	12,7	0,48	26 m	Czarny (BK)	551-41116
THTT381WH	38,1	19,1	0,50	10 m	Biały (WH)	551-41108
THTT381BK	38,1	19,1	0,50	10 m	Czarny (BK)	551-41117

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.