



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

THTT DS - 2:1 do przemysłu lotniczego, odporne na działanie wysokich temperatur

THTT DS to odporne na działanie wysokich temperatur, trudnopalne oznaczniki termokurczliwe z usieciowanego polifluorku winylidenu (PVDFX) o stopniu skurczu 2:1. Są dostarczane w formie drabinki, z możliwością nadruku dwustronnego. Materiał można stosować zarówno do druku na drukarkach termotransferowych, jak i do znakowania laserowego. Wydrukowane oznaczniki idealnie nadają się do zastosowań w miejscach, gdzie występuje wysoka temperatura i narażenie na działanie roztworów substancji żrących.

Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- PVDFX odporne na działanie wysokich temperatur
- Odpowiednie do druku termotransferowego i do znakowania laserowego
- Dostępne w kolorze czarnym i białym
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i wysoka elastyczność
- Dostarczane w wygodnych opakowaniach



W celu doboru odpowiedniego rozmiaru skorzystaj z przewodnika, który znajduje się na str. 448.



THTT - oznaczniki termokurczliwe odporne na działanie wysokich temperatur, z możliwością dwustronnego nadruku.



Produkty przeznaczone dla przemysłu lotniczego zapewniają najlepsze rozwiązania.

MATERIAŁ	Polifluorek winylidenu usieciowany (PVDFX)
Temp. pracy	-55°C do +225°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTRHT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030, TrakMark DS



RoHS ✓

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72501
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72519
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72500
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72518
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72503
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72521

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

THTT DS - 2:1 do przemysłu lotniczego, odporne na działanie wysokich temperatur



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Długość (L)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72502
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72520
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72505
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72523
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72504
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72522
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 szt.	Biały (WH)	553-72507
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 szt.	Czarny (BK)	553-72525
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72506
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72524
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72509
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72527
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 szt.	Biały (WH)	553-72508
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 szt.	Czarny (BK)	553-72526
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72511
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72529
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 szt.	Biały (WH)	553-72510
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 szt.	Czarny (BK)	553-72528
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 szt.	Biały (WH)	553-72513
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 szt.	Czarny (BK)	553-72531
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 szt.	Biały (WH)	553-72512
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 szt.	Czarny (BK)	553-72530
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 szt.	Biały (WH)	553-72515
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 szt.	Czarny (BK)	553-72533
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 szt.	Biały (WH)	553-72514
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 szt.	Czarny (BK)	553-72532
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 szt.	Biały (WH)	553-72517
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 szt.	Czarny (BK)	553-72535
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 szt.	Biały (WH)	553-72516
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 szt.	Czarny (BK)	553-72534

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.