

Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

ShrinkKit 321 Universal - 975 elementów, różne kolory

Wprowadzeniem na rynek koszulek termokurczliwych ShrinkKit 321 HellermannTyton ustanowił nowy standard. Koszulki ShrinkKit o stopniu skurczu 3:1 nadają się do wielu zastosowań.


Właściwości

- Szeroki wybór rozmiarów, kolorów i długości
- Do izolacji, ochrony przed zginaniem i oznaczania
- Rozmiar poszczególnych przegródek można zmieniać, przesuwając żółte przekładki



ShrinkKit 321 Universal - 975 elementów, stopień skurczu 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Skurcz wzdłużny	+5%/-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa izolacji	B (VDE 0530)



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

RoHS ✓

	Śred. dostarczona (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Dł. (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Zawartość zestawu	Samo-gasnący	Typ narzędzia	Nr art.
1	6,0	2,0	60,0	0,70	Czarny (BK)	50 szt.	Tak	30	380-03002
2	12,0	4,0	100,0	0,70	Czarny (BK)	15 szt.	Tak		
3	24,0	8,0	200,0	1,00	Czarny (BK)	10 szt.	Tak		
4	6,0	2,0	60,0	0,70	Żółto-Zielony (GNYE)	50 szt.	Tak		
5	3,0	1,0	50,0	0,55	Przezroczysty (CL)	100 szt.	Nie		
6	3,0	1,0	50,0	0,55	Czarny (BK)	100 szt.	Tak		
7	12,0	4,0	100,0	0,70	Przezroczysty (CL)	15 szt.	Nie		
8	12,0	4,0	100,0	0,70	Czerwony (RD)	15 szt.	Tak		
9	3,0	1,0	50,0	0,55	Czerwony (RD)	100 szt.	Tak		
10	3,0	1,0	40,0	0,55	Niebieski (BU)	100 szt.	Tak		
11	3,0	1,0	40,0	0,55	Żółto-Zielony (GNYE)	100 szt.	Tak		
12	1,5	0,5	40,0	0,45	Czarny (BK)	75 szt.	Tak		
	1,5	0,5	40,0	0,45	Żółto-Zielony (GNYE)	75 szt.	Tak		
13	6,0	2,0	60,0	0,70	Niebieski (BU)	50 szt.	Tak		
14	6,0	2,0	60,0	0,70	Czerwony (RD)	50 szt.	Tak		
15	6,0	2,0	60,0	0,70	Przezroczysty (CL)	50 szt.	Nie		
16	12,0	4,0	170,0	0,70	Żółto-Zielony (GNYE)	10 szt.	Tak		
17	12,0	4,0	170,0	0,70	Niebieski (BU)	10 szt.	Tak		

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.