



Rury termokurczliwe 3:1 w blistrze

HIS-3 BAG

Rury HIS-3 BAG można stosować do izolacji i ochrony przewodów oraz złączy.

Właściwości


- Cienkościenne, elastyczne rury termokurczliwe wykonane z usieciowanej radiacyjnie poliolefiny
- Wysoki stopień skurczu 3:1
- Praktyczne, małe opakowanie zawierające 10 sztuk rur o długości 200 mm każda
- Pasują do przewodów o różnych średnicach



HIS-3 BAG dostępne w siedmiu kolorach i czterech rozmiarach.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Skurcz wzdluzny	+/-5%
Wytrzymałość dielektryczna	32 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW-1 (z wyjątkiem przezroczystych)

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Ilość w opak.	Kolor	Samo-gasnący	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	Tak	30	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	Tak	30	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30161
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30164
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Szary (GY)	Tak	30	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30165

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.

Rury termokurczliwe 3:1 w blistrze

HIS-3 BAG

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Ilość w opak.	Kolor	Samo-gasnący	Typ narzędzia	Nr art.
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	Tak	30	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	Tak	30	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30312
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30315
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Szary (GY)	Tak	30	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30316
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	Tak	30	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	Tak	30	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	Tak	30	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	Tak	30	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Szary (GY)	Tak	30	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Brązowy (BN)	Tak	30	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Czarny (BK)	Tak	30	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Czerwony (RD)	Tak	30	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Niebieski (BU)	Tak	30	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Przezroczysty (CL)	Nie	30	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Szary (GY)	Tak	30	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 szt.	Żółto-Zielony (GNYE)	Tak	30	308-31217

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.