

Rury termokurczliwe 2:1 - PVC

LVR

Rury LVR stosowane są w instalacjach wiązek kabli i przewodów. Używane są także jako izolacja i ochrona szyn prądowych, wałów oraz akumulatorów.

Właściwości

- Rury termokurczliwe z PVC
- Samogasnące
- Dobra odporność na działanie substancji chemicznych i ochrona mechaniczna



Rura termokurczliwa LVR zastosowana jako zabezpieczenie mechaniczne rękojeści.

MATERIAŁ	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
Stopień skurczu	2:1
Temp. pracy	-30°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+80°C
Skurcz wzdluzny	+/-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	22 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW1
Samo-gasnący	Tak

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

TYP	Śred. dostar-czana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
LVR-2.4/1.2	2,4	1,2	0,40	250 m	Czarny (BK)	30	344-00240
LVR-3.2/1.6	3,2	1,6	0,40	250 m	Czarny (BK)	30	344-00320
LVR-4.8/2.4	4,8	2,4	0,50	250 m	Czarny (BK)	30	344-00480
LVR-6.4/3.2	6,4	3,2	0,60	250 m	Czarny (BK)	30	344-00640
LVR-9.5/4.8	9,5	4,8	0,60	125 m	Czarny (BK)	30	344-00950
LVR-12.7/6.4	12,7	6,4	0,70	75 m	Czarny (BK)	30	344-01270
LVR-19.1/9.5	19,0	9,5	0,80	100 m	Czarny (BK)	30	344-01900
LVR-25.4/12.7	25,4	12,7	1,00	100 m	Czarny (BK)	30	344-02540

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.