



Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1,2 m

TA32 - cienkościenne z klejem

Rury termokurczliwe TA32/TA42 zostały zaprojektowane do zabezpieczania przed wpływem środowiska zewnętrznego oraz izolowania elektrycznego połączeń przewodów, zacisków i innych elementów.

Właściwości

- Cienkościenne rury termokurczliwe z klejem
- Znakomite właściwości niepalne
- Ścianka zewnętrzna spełnia wymagania normy UL224
- Wysoki stopień skurczu

Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



Rury termokurczliwe TA32 i TA42 o stopniu skurczu 3:1 lub 4:1 zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Temperatura topienia się kleju	+110°C
Skurcz wzdluzny	-15% max.
Wytrzymałość dielektryczna	25 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW1
Łatwopalny	Nie

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
TA32-3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-30450
TA32-6/2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	3:1	30	318-34000

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.