



Zestaw do naprawy przewodów

LVRK-L

Zestaw LVRK-L to rozwiązanie umożliwiające szybką i bezpieczną naprawę uszkodzonych przewodów w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Uszkodzone powłoki żył i przewodów można bezpiecznie i trwale naprawić, oszczędzając czas i koszty.

Właściwości

- Umożliwia szybką i bezpieczną naprawę przewodów elektrycznych
- Pomaga usunąć awarie bez konieczności osadzania nowych puszek i tworzenia kolejnych połączeń
- Dostępny jako zestaw do prostej i łatwej aplikacji
- 1 x rura termokurczliwa z klejem, długość 200 mm, stopień skurczu 4:1, doskonała izolacja, może być przycinana w trakcie montażu
- 5 x złącza zaciskowe z izolacją termokurczliwą i klejem
- 4 x opaski kablowe serii T, stabilizowane cieplnie



Zestaw naprawczy do kabli niskiego napięcia - LVRK-L.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	4:1
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Temperatura topienia się kleju	+110°C
Skurcz wzdłużny	-15% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm

RoHS



TYP	Dł. (L)	Kolor	Ilość w opak.	Typ narzędzia	Nr art.
LVRK-L-24/6-200	200,0	Czarny (BK)	1 szt.	30	380-04019

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.